



شرکت مهندسی صنایع  
تهویه دوسین

DOSIN

2025

سیستم های تهویه مطبوع و تبرید

HVAC and refrigeration system





### ⦿ ما شرکت مهندسی صنایع تهویه دوسین هستیم...

شرکت مهندسی صنایع تهویه دوسین یک شرکت مهندسی دانش محور، فعالیت خود را در راستای تولید محصولی با کیفیت و منطبق با تکنولوژی روز دنیا آغاز نموده است، از اهداف اصلی این شرکت کسب حداکثر رضایتمندی مشتریان با بکارگیری قطعات باکیفیت، استفاده از روش های مناسب تولید، ایجاد ایستگاه های متعدد کنترل گیفی در فرآیند تولید و تسريع در خدمات پس از فروش می باشد.

### ⦿ برخی محصولات و خدمات صنایع تهویه دوسین

- طراحی و تولید انواع چیلرهای تراکمی هواخنک و آب خنک
- طراحی و تولید انواع روختاپ پکیج
- طراحی و تولید هواسازهای معمولی، هایزنیک و سقفی
- طراحی و تولید انواع ایرواشر با کلاس های مختلف کاری
- طراحی و تولید انواع فن کوبی
- مشاوره، محاسبات، طراحی و تعمیر انواع سیستم های تهویه مطبوع و تبرید و سردخانه همچنین این شرکت با بکارگیری تیم تحقیق و توسعه مهرب در نظر دارد علاوه بر بروز رسانی محصولات گنوی، محصولات جدید خود در زمینه سیستم های تهویه مطبوع و تبرید را بازودی روانه بازار نماید.



Cooling and Heating



Air Washer ایر واشر

## DAW- 1K -H B

D: Dosin

AW: Air Washer

1K: (1\*1000) cfm

H: Horizontal      V: Vertical

A: Class 8      B: Class 6      C: Class 4

## □ ایرواشر





ایروasher دستگاهی است که برای تامین هوا مورد نیاز محیط با بار گرمایی یا سرمایی مناسب، تصفیه هوا، افزایش رطوبت و تامین هوای تازه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرمایش در ایرواشر های بتنی بر سیستم سرمایش تبخیری (بدون نیاز به چیلر) بوده همچنین گرمایش مناسب اغلب با گفک بویارها بودست می‌آید.

## □ برخی ویژگی های ایرواشر های دوسین

- بهترین گزینه جهت استفاده در مصارف صنعتی، تجاری، مسکونی و ...
- بهترین گزینه جهت استفاده در مصارف صنعتی، تجاری، مسکونی و ...
- دارای طراحی زیبا، مستحکم با دسترسی مناسب جهت بازدید و تفیزگاری قسمتهای مختلف
- قابلیت استفاده از گویل بالوله های هسی ۳/۸ و ۵/۸ با تعداد ردیف های مناسب برای دستیابی به بار گرمایی
- مورد نیاز محیط
- طراحی و محاسبات دقیق و متحصر بفرد با توجه به نیاز مشتریان و نوع کاربری
- امکان ساخت در گلاس های ۴، ۶ و ۸ برای دستیابی به بار سرمایی و رطوبت مورد نظر
- قابلیت ساخت به صورت افقی، عمودی و سقفی
- ظرفیت تولید در سایز های ۲۵۰۰ CFM تا ۶۰۰۰ CFM
- امکان استفاده از فن های Direct drive با توجه به درخواست مشتریان
- امکان استفاده از بسترهای فیلتراسیون گوتاگون بتایه نیاز مشتریان

Air Washer / Class 6		DAW-2.5K-HB	DAW-3.5K-HB	DAW-5K-HB	DAW-7K-HB	DAW-10K-HB	DAW-15K-HB	DAW-20K-HB	DAW-25K-HB	DAW-30K-HB	DAW-35K-HB	DAW-50K-HB	
Air Flow	cm³	2500	3500	5000	7000	10000	15000	20000	25000	30000	40000	50000	60000
	m³/h	4248	5947	8495	11883	16990	25485	33880	42475	50470	67960	84950	103340
Power Supply	-												
Power	kW	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	17.5	11	15	18	18
Quantity	no	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Type	-												
Quantity	no	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Type	-												
H coil / Fan Motor	-												
Power	kW	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	17.5	11	15	18	18
Quantity	no	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Type	-												
Quantity	no	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Type	-												
Face Area	m²	5	7	10	14	20	30	40	50	60	80	100	120
Water Data	l/min	39	54	82	113	163	235	323	454	595	844	114	172
Material/Type	-												
Thickness	mm												
Face Area	m²	8.5	12.0	17.0	24.0	34.0	50.0	68.0	85.0	100.0	135.0	160.0	206.0
Length	mm	4200	4450	4700	4780	5100	5350	5700	5750	5860	5770	6100	6500
Width	mm	1350	1400	1650	1750	2200	2630	2850	3490	3660	4600	4960	5600
Height	mm	950	1000	1000	1400	1650	1750	2300	2690	2850	3000	3060	3690
Pre Filter	-												
Thickness	mm												
Face Area	m²	8.5	12.0	17.0	24.0	34.0	50.0	68.0	85.0	100.0	135.0	160.0	206.0
Length	mm	4200	4450	4700	4780	5100	5350	5700	5750	5860	5770	6100	6500
Width	mm	1350	1400	1650	1750	2200	2630	2850	3490	3660	4600	4960	5600
Height	mm	950	1000	1000	1400	1650	1750	2300	2690	2850	3000	3060	3690
Dimensions	-												
Air Washer / Class 8		DAW-2.5K-HA	DAW-3.5K-HA	DAW-5K-HA	DAW-7K-HA	DAW-10K-HA	DAW-15K-HA	DAW-20K-HA	DAW-25K-HA	DAW-30K-HA	DAW-35K-HA	DAW-40K-HA	
Air Flow	cm³	2500	3500	5000	7000	10000	15000	20000	25000	30000	40000	50000	60000
	m³/h	4248	5947	8495	11883	16990	25485	33880	42475	50470	67960	84950	103340
Power Supply	-												
Power	kW	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	17.5	11	15	18	18
Quantity	no	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Type	-												
Quantity	no	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Type	-												
Face Area	m²	5	7	10	14	20	30	40	50	60	80	100	120
Water Data	l/min	25	32	42	63	83	127	158	204	260	324	384	465
Material/Type	-												
Thickness	mm												
Face Area	m²	8.5	12.0	17.0	24.0	34.0	50.0	68.0	85.0	100.0	135.0	160.0	206.0
Length	mm	4800	4950	4900	5200	5350	5700	5900	6100	6150	6400	6700	
Width	mm	1350	1400	1650	1750	2200	2630	2850	3490	3660	4600	4960	5600
Height	mm	950	1000	1000	1400	1650	1750	2300	2690	2850	3000	3060	3690
Pre Filter	-												
Thickness	mm												
Face Area	m²	8.5	12.0	17.0	24.0	34.0	50.0	68.0	85.0	100.0	135.0	160.0	206.0
Length	mm	4800	4950	4900	5200	5350	5700	5900	6100	6150	6400	6700	
Width	mm	1350	1400	1650	1750	2200	2630	2850	3490	3660	4600	4960	5600
Height	mm	950	1000	1000	1400	1650	1750	2300	2690	2850	3000	3060	3690
Dimensions	-												



۰۹۹۲۱۰۰۵۰۶۵-۶۹ ۰۲۱۵۶۷۶۹۰۰۳-۴ ☎

[www.dosintahwieg.com](http://www.dosintahwieg.com) ⚙

دفتر فروش و کارخانه: تهران، سه راه آدران، شهرک صنعتی

زوارهای، خیابان صنعت ۱۱، پلاک ۴۰